



■ 优点【Advantages】

- 1、全塑胶 / 全金属 / 两种款式可选，可满足不同场景对抗干扰、高强度、高耐蚀等差异化诉求；
 - 2、采用一键按扣式锁紧方式，即插即用，快捷方便；
 - 3、精密防水设计，具备高防水等级，无惧涉水环境；
 - 4、采用高强结构材质，抗压结构设计，能承受更大的振动与冲击。
1. All-plastic/all-metal / two styles are optional, which can meet the differentiated demands of anti-interference, high strength and high corrosion resistance in different scenarios;
 2. Adopt one key press button locking method, plug and play, fast and convenient;
 3. Precision waterproof design, with high waterproof level, no fear of wading environment;
 4. Adopt high-strength structural materials, pressure-resistant structure design, can withstand greater vibration and shock.



■ 尺寸图【Dimension Drawing】



■ 规格【Specifications】

电气性能 Electrical		机械性能 Mechanical		环境性能 Environmental		材料 Material	
额定电流 Current rated	10A	耐 久 度 Life cycle	≥500 次 ≥500 times	防护等级 Protection level	标配 IP65/ 可选 IP67&IP68 Standard is IP65, IP67&IP68 Option Available	外壳 / 绝缘部分 Shell&insulated parts	PBT
工作电压 Operating voltage	300V AC	线材规格 Wire size	1.5mm ² /16AWG	温 升 Temperature rise	10A 时温升在 30K 以下 10A Per contact at 30K	金属部分 Hardware metal	锌合金 Zinc Alloy
耐 压 Withstand voltage	1500V AC	适用线径 Cable O.D range	(Φ9–Φ12) mm	工作温度 Temperature rating	–40℃~+85℃	接触铜针 Contact size	铜合金 Brass with gold–plated
接触电阻 Contact resistance	3.0mΩ	接线方式 Assembly style	焊接 Soldering			防水材料 Sealing	硅胶 / 橡胶 Silicone / rubber
绝缘电阻 Insulation resistance	≥500MΩ						
接 触 件 Contact diameter	Φ1.8*5						

■ 多种模块组合【Multiple Module Combinations】

模块 Pin Number													
额定电流 Current rated	20A	20A	20A	10A	10A	5A	5A	5A					

具体料号可扫码咨询客服了解。

Specific part number can scan code consult customer service to understand.